

Vanto Professional

DISINCROSTANTE



Disincrostante acido per la rapida rimozione di depositi di calcare e di ruggine, agisce senza intaccare i metalli e le guarnizioni.

Impiego: Lavastoviglie, lavatrici, boiler, cuoci pasta, impianti di lavaggio, attrezzi, utensili, superfici resistenti agli acidi.

Modalità d'uso:

AMMOLLO: diluire il prodotto in acqua e lasciare in ammollo fino a completo scioglimento del deposito di calcare. Se necessario strofinare per rimuovere le incrostazioni più ostinate.

LAVASTOVIGLIE: assicurarsi che la lavastoviglie sia completamente vuota. Riempire la lavastoviglie con acqua pulita e versare il prodotto secondo le dosi consigliate. impostare un ciclo della macchina a vuoto (50-60°C). Ripetere se necessario. Risciacquare abbondantemente.


LAVATRICE: effettuare un ciclo a vuoto a 50-60 °C.

Dosaggio: 5 - 15% secondo il grado di incrostazione. ca. 1-2 tappi per litro d'acqua.

Idoneo per piani HACCP d'igiene.

COMPOSIZIONE CHIMICA (REG. 648/2004/CE):

Inferiore a 5%: Tensioattivi non ionici.



1 TAPPO = 50 ml

- 1- solleva il tappo
- 2- rimuovi il sigillo di sicurezza
- 3- chiudi il tappo ed usalo come misurino

In caso di emergenza contattare il
Centro Anti Veleni di Foggia - Tel. 800 183459.

PALLETTIZZAZIONE

Cod. Prod.	H A C C P	Formato	Packing	pz x ct	COD. EAN	COD. ITF	Peso lordo in Kg			Composizione Europallet			H plt Legno incluso	Misure in cm	
							pz	ct	plt	ct x plt	str x plt	ct x str		pz	ct
T1240101950	x	6 Kg	Tanica	2	8003100899101	80032003990756	6,347	12,694	935,968	72	4	18	159,8	35,3 x 18,5 x 12,2	36,2 x 26,3 x 19,2